

Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe II et ses modifications

## RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:**  
SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA

**Désignation chimique:**  
Solution of phenyl methyl polysiloxane resins

**UFI: 5UC2-F0E0-200G-QCRV**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées:** Utilisation industrielle

**Usages déconseillés:** Aucuns connus.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société : Evonik Operations GmbH  
Rellinghauser Str. 1-11  
45128 Essen  
Germany

Téléphone : +49 201 173 01  
Télécopie : +49 201 173 3000  
E-mail : productsafety-cs@evonik.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Urgence santé 24 h/24 : +49 2365 49 2232  
+49 2365 49 4423 (Fax)

## RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Le produit a été classé selon la législation en vigueur.

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.**

#### Dangers Physiques

Liquides inflammables Catégorie 3 H226: Liquide et vapeurs inflammables.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA


**Mentions d'Avertissement:** Attention

**Déclaration(s) de risque:** H226: Liquide et vapeurs inflammables.

**Conseils de Prudence  
Prévention:**

 P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
 P242: Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.  
 P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

**Intervention:** P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

**Stockage:** P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Evacuation:** P501: Éliminer le contenu/ récipient dans une installation approuvée, conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale.

**2.3 Autres dangers** Aucuns connus.

**Propriétés perturbant le système endocrinien-Toxicité**

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**Propriétés perturbant le système endocrinien-Écotoxicité**

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants**
**Désignation chimique:**

Solution of phenyl methyl polysiloxane resins

**3.2 Mélanges**

Désignation chimique	Concentration	N° CAS	N°CE	N° d'enregistrement REACH	facteurs M:	Notes
acétate de 2-méthoxy-1-	10 - <20%	108-65-6	203-603-9	01-2119475791-	Aucune information	#

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

méthyléthyle				29	disponible.	
méthanol	1 - <3%	67-56-1	200-659-6	01-2119433307-44	Aucune information disponible.	#

\* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

# Cette substance est soumise des limites d'exposition sur le lieu de travail.

## Cette substance est répertoriée comme SVHC.

**Classification**

Désignation chimique	Classification	Notes
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Classification: Flam. Liq.: 3: H226; STOT SE: 3: H336; Informations supplémentaires de l'étiquette: Aucuns connus. Limite de concentration spécifique : Aucuns connus. Toxicité aiguë, orale: DL 50: 6.190 mg/kg Toxicité aiguë, inhalation: CL 50: > 35,7 mg/l Toxicité aiguë, cutanée: DL 50: > 5.000 mg/kg	Aucune information disponible.
méthanol	Classification: Flam. Liq.: 2: H225; Acute Tox.: 3: H301; Acute Tox.: 3: H311; Acute Tox.: 3: H331; STOT SE: 1: H370; Informations supplémentaires de l'étiquette: Aucuns connus. Limite de concentration spécifique : Toxicité spécifique pour un organe cible - exposition unique Catégorie 1, >= 10 %; Toxicité spécifique pour un organe cible - exposition unique Catégorie 2, 3 - < 10 %; Toxicité aiguë, orale: DL 50: 100 mg/kg Toxicité aiguë, inhalation: CL 50: 3 mg/l Toxicité aiguë, cutanée: DL 50: 300 mg/kg	Aucune information disponible.

CLP: Règlement n° 1272/2008

Le texte intégral de toutes les phrases H est présenté dans la rubrique 16.

**RUBRIQUE 4 — Premiers secours**
**4.1 Description des premiers soins requis**

<b>Informations générales:</b>	enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé
<b>Inhalation:</b>	Arrivée d'air frais, consulter un médecin en cas de malaises
<b>Contact avec la Peau:</b>	En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. En cas de troubles: Prévoir des soins médicaux.
<b>Contact oculaire:</b>	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas de troubles: Prévoir des soins médicaux.

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

**Ingestion:** Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. En cas de troubles: Prévoir des soins médicaux.

**Protection individuelle des secouristes:** Aucune information disponible.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**Symptômes:** Aucun symptôme connu à ce jour.

**Dangers:** Aucune information disponible.

**4.3 Indication d'un besoin médical immédiat et traitement spécial requis**

**Traitement:** Traiter les symptômes.

**RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés:** mousse, dioxyde de carbone, poudre extinctive, pulvérisation d'eau

**Moyens d'extinction inappropriés:** Jet d'eau à grand débit.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: - monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, dioxyde de silicium benzène Formaldéhyde. Dans certains cas d'incendie, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas exclue.

**5.3 Conseils aux pompiers**

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:** Conserver à l'écart des sources d'ignition. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Refroidir à l'eau les conteneurs menacés.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:** Ne pas inhaler les gaz d'explosion ou de combustion. Appareil respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:** Porter un équipement de protection individuelle. Tenir à l'écart des sources d'ignition. Assurer une ventilation adéquate.

**6.1.1 Pour les non-secouristes:** Aucune information disponible.

**6.1.2 Pour les secouristes:** Aucune information disponible.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:** Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout ni dans les eaux d'écoulement. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Ramasser avec un produit liant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Enlever le matériau absorbé conformément aux prescriptions.

Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA

- 6.4 Référence à d'autres rubriques:** Pour d'autres informations sur la surveillance de l'exposition et l'évacuation, voir points 8 et 13.

**RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage:**
**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

<b>Mesures techniques (par exemple ventilation localisée et générale):</b>	Aucune information disponible.
<b>Conseil de manipulation en toute sécurité:</b>	Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail. Porter une protection des voies respiratoires lors de la vaporisation. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
<b>Mesures à prendre pour éviter le contact:</b>	Aucune information disponible.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

<b>Conditions d'un stockage sûr:</b>	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé.
<b>Matériaux d'emballage sûrs:</b>	Aucune information disponible.

- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):** Pas d'autres recommandations.

**RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle**
**8.1 Paramètres de contrôle**
**Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle**

Désignation chimique	Type	Valeurs Limites d'Exposition	Source
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	STEL	100 ppm 550 mg/m <sup>3</sup>	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée (12 2009)
	TWA	50 ppm 275 mg/m <sup>3</sup>	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée (12 2009)
	TWA	50 ppm 275 mg/m <sup>3</sup>	Belgique. VLEP. Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, Titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, dans sa version modifiée (04 2014)
méthanol	STEL 15 minutes	100 ppm 550 mg/m <sup>3</sup>	Belgique. VLEP. Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, Titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, dans sa version modifiée (10 2018)
	TWA	200 ppm 260 mg/m <sup>3</sup>	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée (12 2009)
	STEL 15 minutes	250 ppm 333 mg/m <sup>3</sup>	Belgique. VLEP. Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, Titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, dans sa version modifiée (10 2018)

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

	TWA	200 ppm 266 mg/m3	Belgique. VLEP. Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, Titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, dans sa version modifiée (04 2014)
--	-----	-------------------	--

Veillez consulter la dernière édition du texte source correspondant et consulter un hygiéniste industriel ou un professionnel similaire, ou une agence locale, pour recevoir de plus amples informations.

**Directives relatives à l'exposition**

Désignation chimique	Type	Source
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Limite d'exposition de courte durée (STEL) : Indicatif	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Désignation de peau Peut être absorbé par la peau.	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Moyenne pondérée dans le temps (TWA) : Indicatif	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Désignation de peau Peut être absorbé par la peau.	Belgique. VLEP. Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, Titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, dans sa version modifiée
méthanol	Désignation de peau Peut être absorbé par la peau.	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée
méthanol	Moyenne pondérée dans le temps (TWA) : Indicatif	UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, dans leur version modifiée
méthanol	Désignation de peau Peut être absorbé par la peau.	Belgique. VLEP. Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, Titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, dans sa version modifiée

**Valeurs Limites Biologiques**

Aucune limite d'exposition biologique n'est indiquée pour ce ou ces composants.

**Valeurs de DNEL**

Remarques: Valeurs de DNEL

Composant critique	Type	Voie d'exposition	Avertissements sanitaires	Remarques
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Population générale	Cutané	Systémique, à long terme; 320 mg/kg	Toxicité à doses répétées
	Employés	inhalation	Systémique, à long terme; 275 mg/m3	irritation des voies respiratoires
	Employés	Cutané	Systémique, à long terme; 796 mg/kg	Toxicité à doses répétées
	Population générale	Oral	Systémique, à long terme; 36 mg/kg	Toxicité à doses répétées
	Population générale	inhalation	Systémique, à long terme; 33 mg/m3	irritation des voies respiratoires
	Population générale	Yeux	effet local;	Aucun danger identifié
	Employés	Yeux	effet local;	Aucun danger identifié
	Population générale	inhalation	Locale, long terme; 33 mg/m3	irritation des voies respiratoires
méthanol	Employés	inhalation	Locale, court terme; 550 mg/m3	irritation des voies respiratoires
	Employés	Cutané	Systémique, à court terme; 20 mg/kg	Toxicité aiguë

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

	Population générale	inhalation	Locale, court terme; 26 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Population générale	inhalation	Systémique, à court terme; 26 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Population générale	Cutané	Systémique, à long terme; 4 mg/kg	Toxicité aiguë
	Population générale	Cutané	Systémique, à court terme; 4 mg/kg	Toxicité aiguë
	Employés	inhalation	Systémique, à court terme; 130 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Employés	inhalation	Locale, court terme; 130 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Employés	inhalation	Systémique, à long terme; 130 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Population générale	inhalation	Locale, long terme; 26 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Population générale	Yeux	effet local;	Aucun danger identifié
	Population générale	Oral	Systémique, à long terme; 4 mg/kg	Toxicité aiguë
	Employés	inhalation	Locale, long terme; 130 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Population générale	inhalation	Systémique, à long terme; 26 mg/m <sup>3</sup>	Toxicité aiguë
	Employés	Yeux	effet local;	Aucun danger identifié
	Employés	Cutané	Systémique, à long terme; 20 mg/kg	Toxicité aiguë
	Population générale	Oral	Systémique, à court terme; 4 mg/kg	Toxicité aiguë

**Valeurs de PNEC**

Remarques: Valeurs de PNEC

Composant critique	Milieu environnemental	Valeurs de PNEC	Remarques
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Terre	0,29 mg/kg	
	Aquatique (eau douce)	0,635 mg/l	
	Sédiments (eau de mer)	0,329 mg/kg	
	Sédiments (eau douce)	3,29 mg/kg	
	Aquatique (eau de mer)	0,064 mg/l	
	Station d'épuration	100 mg/l	

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**Contrôles Techniques Appropriés:** Aucune information disponible.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Protection des yeux/du visage:** Lunettes de sécurité

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

<b>Protection des Mains:</b>	<p>Informations supplémentaires: Utiliser des gants de protection répondant aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en découle., Les données spécifiques aux postes de travail doivent être prises en considération séparément.</p> <p>Matière: Caoutchouc nitrile.          Temps de pénétration: 480 min          Épaisseur du gant: 0,11 mm</p> <p>Matière: Caoutchouc naturel.          Temps de pénétration: 480 min          Épaisseur du gant: 0,5 mm</p> <p>Matière: Chloroprène          Temps de pénétration: 480 min          Épaisseur du gant: 0,65 mm</p> <p>Matière: Caoutchouc butyle.          Temps de pénétration: 480 min          Épaisseur du gant: 0,7 mm</p>
<b>Protection de la peau et du corps:</b>	vêtement de protection
<b>Protection respiratoire:</b>	S'il y a dégagement de vapeurs/aérosols : Un appareil de filtration, un filtre combiné A-P2 peuvent être utilisés à court terme.
<b>Mesures d'hygiène:</b>	Se laver les mains avant chaque pause et immédiatement après toute manipulation du produit. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
<b>Contrôles environnementaux:</b>	Les dispositions de la protection de l'environnement relatives à la limitation et à la surveillance de l'exposition de l'environnement sont à observer.

<b>RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques</b>
---

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

<b>Aspect</b>	
<b>État:</b>	liquide
<b>Forme:</b>	Liquide visqueux
<b>Couleur:</b>	jaunâtre
<b>Odeur:</b>	de solvant
<b>Seuil olfactif:</b>	non mesuré
<b>Point de congélation:</b>	non mesuré
<b>Point d'ébullition:</b>	non mesuré
<b>Inflammabilité:</b>	non mesuré
<b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b>	
<b>Limites d'explosivité - supérieure (%) :</b>	non mesuré
<b>Limites d'explosivité - inférieure (%) :</b>	non mesuré
<b>Point d'éclair:</b>	34 °C (DIN 53213)
<b>Température d'auto-inflammation:</b>	non mesuré
<b>Température de décomposition:</b>	non mesuré
<b>pH:</b>	Non applicable

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA****Viscosité**

<b>Viscosité, dynamique:</b>	1.300 - 1.700 mPa.s (25 °C, DIN 53015)
<b>Viscosité, cinématique:</b>	1130 - 1478 mm <sup>2</sup> /s (25 °C, calculé)
<b>Durée d'écoulement:</b>	Aucune information disponible.

**Solubilités**

<b>Solubilité dans l'eau:</b>	Insoluble
<b>Solubilité (autre):</b>	non mesuré
<b>Taux de dissolution:</b>	Aucune information disponible.
<b>Coefficient de partition (n-octanol/eau):</b>	non mesuré
<b>Stabilité de la dispersion:</b>	Aucune information disponible.

<b>Pression de vapeur:</b>	non mesuré
<b>Densité relative:</b>	non mesuré
<b>Densité:</b>	1,11 - 1,15 gcm <sup>3</sup> (25 °C) (DIN 51757)
<b>Densité apparente:</b>	Aucune information disponible.
<b>Densité de vapeur relative:</b>	non mesuré

**9.2 Autres informations**

<b>Propriétés explosives:</b>	non mesuré
<b>Propriétés comburantes:</b>	Non comburant
<b>Température minimale d'ignition:</b>	non mesuré
<b>Corrosion des métaux:</b>	Non corrosif pour les métaux.
<b>Taux d'évaporation:</b>	non mesuré

**RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité**

<b>10.1 Réactivité:</b>	voir point "Possibilité de réactions dangereuses".
<b>10.2 Stabilité chimique:</b>	Le produit est stable sous des conditions normales.
<b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses:</b>	Selon les conditions d'utilisation spécifiques, du méthanol risque de se former lors de l'hydrolyse.
<b>10.4 Conditions à éviter:</b>	Flammes ouvertes, étincelles ou fort apport de chaleur
<b>10.5 Matières incompatibles:</b>	Non connu.
<b>10.6 Produits de décomposition dangereux:</b>	Des essais ont montré qu'à des températures d'env. 180°C et plus il y avait dégagement de petites quantités de benzène. En présence d'air et à des températures supérieures à 150°C, formation par oxydation de petites quantités de formaldéhydes.

**RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Informations sur les voies d'exposition probables**

<b>Inhalation:</b>	Informations sur les effets correspondants, voir ci-dessous.
<b>Contact avec la Peau:</b>	Informations sur les effets correspondants, voir ci-dessous.

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**


---

**Contact oculaire:** Informations sur les effets correspondants, voir ci-dessous.

**Ingestion:** Informations sur les effets correspondants, voir ci-dessous.

**Toxicité aiguë (répertoire toutes les voies d'exposition possibles)**
**Ingestion**

**Produit:** DL 50 (ETAmél): 3.307 mg/kg  
**Composants:**  
 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle DL 50 (Rat, Féminin, Masculin) : 6.190 mg/kg  
 DL 50 (Rat, mâle) : 6.190 - 10.000 mg/kg  
 DL 50 (Rat, femelle) : 5.155 mg/kg  
 méthanol DL 50 (Rat) : 100 mg/kg

**Contact avec la peau**

**Produit:** DL 50 (ETAmél): > 5.000 mg/kg  
**Composants:**  
 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle DL 50 (Lapin, Féminin, Masculin) : > 5.000 mg/kg  
 méthanol DL 50 (Rat) : 300 mg/kg

**Inhalation**

**Produit:** CL 50 (ETAmél, 4 h): > 40 mg/l Vapeur  
**Composants:**  
 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CL 50 (Rat, 4 h): > 35,7 mg/l Vapeur  
 Non applicable, Poussières, brouillards et émanations  
 méthanol CL 50 (Rat, 4 h): 3 mg/l Vapeur  
 Non applicable, Poussières, brouillards et émanations

**Toxicité à dose répétée**

**Produit:** Aucune information disponible.  
**Composants:**  
 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Aucune information disponible.  
 méthanol Aucune information disponible.

**Corrosion ou Irritation de la Peau**

**Produit:** Aucune information disponible.  
**Composants:**  
 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle OECD 404 (Lapin): Non irritant  
 méthanol (Lapin): Non irritant , littérature

**Blessure ou Irritation Grave des Yeux**

**Produit:** Aucune information disponible.  
**Composants:**  
 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle OECD 405 (Lapin): Non irritant  
 méthanol (Lapin): Non irritant

**Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée**

**Produit:** Aucune information disponible.  
**Composants:**

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**


---

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle méthanol	Test de Maximalisation, OCDE 406 (Cobaye): N'est pas un sensibilisateur cutané. Test de Maximalisation, OCDE 406 (Cobaye): N'est pas un sensibilisateur cutané. N'est pas un sensibilisant respiratoire
---	---

**Cancérogénicité**

<b>Produit:</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle méthanol	Aucune information disponible. Non classé

**Mutagénicité des Cellules Germinales**

Aucune information disponible.

**In vitro**

<b>Produit:</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle méthanol	Aucune information disponible. Test de Ames (OCDE 471): négatif Test de mutation du gène (OECD 476): négatif Test du micronoyau: négatif

**In vivo**

<b>Produit:</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle méthanol	Aucune information disponible. Test du micronoyau (OECD 474) Intrapéritonéale (Souris, Féminin, Masculin): négatif Aberration chromosomique Intrapéritonéale (Souris, Féminin, Masculin): négatif

**Toxicité pour la reproduction**

<b>Produit:</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle méthanol	Aucune information disponible. Non classé

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique**

<b>Produit:</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle méthanol	Inhalation – vapeurs: Système nerveux central. - Catégorie 3 – Effets somnifères Contact avec la peau Ingestion Inhalation – vapeurs: nerfs optiques, Système nerveux central. - Catégorie 1 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées**

<b>Produit:</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle méthanol	Aucune information disponible. Non classé

**Risque d'Aspiration**

<b>Produit:</b>	Non classé
<b>Composants:</b>	

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Non classé
méthanol	Non classé

**11.2 Informations sur les autres dangers**
**Propriétés perturbant le système endocrinien**

**Produit:** La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.;

**Composants:**  
 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle: Aucune information disponible.  
 méthanol: Aucune information disponible.

**Autres dangers**

**Produit:** Les propriétés représentant un risque pour la santé de ce produit ont été calculées selon le décret (CE) n° 1272/2008. Voir sous point 2 "Identification des dangers".;

**RUBRIQUE 12 — Informations écologiques**
**12.1 Toxicité:**
**Risques aigus pour l'environnement aquatique:**
**Poisson**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	CL 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): > 100 - 180 mg/l NOEC (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 100 mg/l
méthanol	CL 50 (Perche-soleil bleue, 96 h): 15.400 mg/l littérature

**Invertébrés Aquatiques**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	CE50 (Daphnia magna, 48 h): > 500 mg/l
méthanol	CE50 (Daphnia magna, 96 h): 18.260 mg/l littérature

**Toxicité pour les plantes aquatiques**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	CE50 (Algues (Pseudokirchneriella subcapitata), 96 h): > 1.000 mg/l (OCDE 201)
méthanol	CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte), 96 h): Approximatif 22.000 mg/l (OCDE 201) littérature

**Toxicité pour les microorganismes**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	CE 10 (boue activée, 0,5 h): > 1.000 mg/l (OECD 209)
-------------------------------------	--

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**


---

méthanol CE50 (boue activée, 3 h): &gt; 1.000 mg/l (OECD 209) littérature

**Risques chroniques pour l'environnement aquatique:**
**Poisson**
**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1- NOEC (Oryzias latipes, 14 jr): 47,5 mg/l (OECD 204)

méthyléthyle CL 50 (Oryzias latipes, 14 jr): 63,5 mg/l (OECD 204)

méthanol Aucune information disponible.

**Invertébrés Aquatiques**
**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1- NOEC (Daphnia magna, 21 jr): 100 mg/l (OECD 211)

méthyléthyle CE50 (Daphnia magna, 21 jr): &gt; 100 mg/l (OECD 211)

méthanol Aucune information disponible.

**Toxicité pour les plantes aquatiques**
**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1- NOEC (Algues (Pseudokirchneriella subcapitata), 96 h): 1.000 mg/l (OCDE 201)

méthyléthyle Aucune information disponible.

méthanol

**Toxicité pour les microorganismes**
**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1- CE 10 (boue activée, 0,5 h): &gt; 1.000 mg/l (OECD 209)

méthyléthyle

méthanol CE50 (boue activée, 3 h): &gt; 1.000 mg/l (OECD 209) littérature

**12.2 Persistance et dégradabilité**
**Biodégradation**
**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1- 83 % (28 jr, OECD 301 F) Ce produit est facilement biodégradable., aérobique

méthyléthyle

méthanol 98 % (28 jr, (DOC; modif. OECD screening test / OECD 301 E)) Examen interne Ce produit est facilement biodégradable., aérobique

**Rapport DBO/DCO**
**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1- Aucune information disponible.

méthyléthyle

méthanol Aucune information disponible.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**
**Facteur de Bioconcentration (BCF)**
**Produit:** Aucune information disponible.

**Composants:**

acétate de 2-méthoxy-1- Aucune information disponible.

méthyléthyle

méthanol Leuciscus idus(Ide), Facteur de Bioconcentration (BCF): &lt; 10 (Mesurée)

Aucune bio-accumulation significative.

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA****Coefficient de Partage n-octanol/eau (log Kow)**

<b>Produit:</b>	Log Kow: non mesuré
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Aucune information disponible.
méthanol	Log Kow: -0,77

**12.4 Mobilité dans le sol:**

<b>Produit</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Aucune information disponible.
méthanol	terre - Log Koc: 1 (calculé) On ne s'attend pas à une absorption par le sol.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB:**

<b>Produit</b>	Aucune information disponible.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Substance VPVB non classée
méthanol	Substance PBT non classée
	Substance VPVB non classée,
	Substance PBT non classée

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:**

<b>Produit:</b>	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.
<b>Composants:</b>	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	Aucune information disponible.
méthanol	Aucune information disponible.

**12.7 Autres effets néfastes:****Autres dangers**

<b>Produit:</b>	Le produit est classé comme étant faiblement dangereux pour l'eau (selon l'ordonnance allemande AwSV). Ne pas laisser s'écouler dans le sol, les eaux ou les égouts.
-----------------	--

**RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets**

<b>Informations générales:</b>	Aucune information disponible.
<b>Méthodes d'élimination:</b>	compte tenu de la réglementation locale en vigueur, le produit doit être transporté dans une installation d'incinération agréée
<b>Emballages Contaminés:</b>	Pour le réconditionnement ou l'élimination des emballages vides et contaminés, les preneurs doivent être informés des risques possibles.

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA****RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport****14.1 ONU/N° d'identification**

**ADN** : UN 1866  
**ADR** : UN 1866  
**RID** : UN 1866  
**IMDG** : UN 1866  
**IATA** : UN 1866

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

**ADN** : RÉSINE EN SOLUTION  
**ADR** : RÉSINE EN SOLUTION  
**RID** : RÉSINE EN SOLUTION  
**IMDG** : RESIN SOLUTION  
**IATA** : Resin solution

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

**ADN** : 3  
**ADR** : 3  
**RID** : 3  
**IMDG** : 3  
**IATA** : 3

**14.4 Groupe d'emballage**

**ADN**  
Groupe d'emballage : III  
Code de classification : F1  
Étiquettes : 3

**ADR**  
Groupe d'emballage : III  
Code de classification : F1  
Numéro d'identification du danger : 30  
Étiquettes : 3  
Code de restriction en tunnels : (D/E)

**RID**  
Groupe d'emballage : III  
Code de classification : F1  
Numéro d'identification du danger : 30  
Étiquettes : 3

**IMDG**  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : 3  
EmS Code : F-E, S-E  
Remarques : Stowage category A

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

**IATA (Uniquement par avion cargo)**

Instructions de conditionnement (avion cargo) : 366  
 Instruction d' emballage (LQ) : Y344  
 Groupe d'emballage : III  
 Étiquettes : 3

**IATA (Aéronefs de transport de passagers et de marchandises)**

Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 355  
 Instruction d' emballage (LQ) : Y344  
 Groupe d'emballage : III  
 Étiquettes : 3

**14.5 Dangers pour l'environnement**

**ADN**

Dangereux pour l'environnement : non

**ADR**

Dangereux pour l'environnement : non

**RID**

Dangereux pour l'environnement : non

**IMDG**

Polluant marin : non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

**Règlements UE**

**Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation:**

Désignation chimique	N° CAS	Concentration	L'emballage doit être étiqueté de façon visible, lisible et indélébile comme suit :

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

méthanol	67-56-1		aucune
----------	---------	--	--------

**UE. Directive 2012/18/UE (SEVESO III) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et ses modifications:**

Classification	Exigence relative au seuil bas	Exigence relative au seuil haut
P5c. Liquides inflammables	5.000 t	50.000 t

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Aucune appréciation de la sécurité de la substance n'a été effectuée pour ce produit.

**RUBRIQUE 16 — Autres informations**
**Abréviations et acronymes:**

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; **ADN** - Accord européen sur le transport de matières dangereuses par voies fluviales; **AGW** - Occupational exposure limit; **ASTM** - Société américaine de contrôle de matériaux; **AwSV** - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water; **BSB** - Biochemical oxygen demand; **c.c.** - récipient fermé; **CAS** - Société d'attribution de numéros CAS; **CESIO** - Comité européen des tensio-actifs organiques et de leurs produits intermédiaires; **CSB** - Chemical oxygen demand; **DMEL** - Niveau effet minimal dérivé; **DNEL** - Niveau effet zéro dérivé; **EbC50** - median concentration in terms of reduction of growth; **EC** - Effective concentration; **EINECS** - Inventaire européen sur les produits chimiques; **EN** - European norm; **ErC50** - median concentration in terms of reduction of growth rate; **GGVSEB** - Décret sur les matières dangereuses route, voie ferrée et bateaux de navigation fluviale; **GGVSee** - Décret sur les matières dangereuses mer; **GLP** - Bonne pratique de laboratoire; **GMO** - Organisme modifié par voie génétique; **IATA** - Association internationale de transport par avion; **ICAO** - Organisation internationale d'aviation civile; **IMDG** - Code international des marchandises dangereuses sur l'eau; **ISO** - Organisation internationale de normalisation; **LD/LC** - lethal dosis/concentration; **LOAEL** - Dose la plus basse d'une substance chimique administrée pour laquelle des lésions ont encore été observées dans le cadre d'expériences animales.; **LOEL** - Dose la plus basse d'une substance chimique administrée pour laquelle des effets ont encore été observés dans le cadre d'expériences; **M-Factor** - multiplying factor; **NOAEL** - Dose maximale d'une substance ne laissant aucun lésion reconnaissable et mesurable même lors d'une absorption continue.; **NOEC** - Concentration sans effet pouvant être observé; **NOEL** - Dose sans effet pouvant être observé; **o.c.** - récipient ouvert; **OECD** - Organisation pour la coopération et le développement économiques; **OEL** - Valeurs limites d'air au poste de travail; **PBT** - Persistant, bio-accumulatif, toxique; **PNEC** - Concentration prévue dans le milieu environnemental respectif pour laquelle plus aucun effet nocif pour l'environnement ne se produit.; **REACH** - Enregistrement REACH; **RID** - Réglementation relative au transport international de marchandises dangereuses sur rail; **SVHC** - Substances liées à des craintes particulières; **TA** - Instruction technique; **TRGS** - Règles techniques pour les matières dangereuses; **vPvB** - très persistant, très bio-accumulable; **WGK** - Classe de contamination de l'eau

**Principales références de la littérature et sources de données:** Aucune information disponible.

**Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]**

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.	Méthode de classification
---	---------------------------

**Nom du produit: SILIKOFTAL® HTF MPA/MBA**

Liquides inflammables, Catégorie 3	D'après les données d'essais
------------------------------------	------------------------------

**Texte des mentions H dans les sections 2 et 3**

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H331	Toxique par inhalation.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes.

**Informations de formation:** Les spécifications légales nationales pour l'instruction des salariés sont à observer.

**Informations de révision** Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.

**Avis de non-responsabilité:** Exclusion de responsabilité Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.